

BETONI- JA TIILIJÄTE

Vastaanotto Karjaalla

Betoni- ja tiilijäte on rakentamisessa ja purkamisessa syntyvää jätettä.

Betoni- ja tiilijätteestä on täytettävä siirtoasiakirja.

Betoni- ja tiilijätteessä **saa olla**

Betonijäte, sivumitta alle 1 metri

- **Betonikappaleet, joiden yksittäisen sivun mitta on yli puoli metriä, mutta alle yhden metrin**
- **Betoniautojen palautuskuormat**
- **Pumppuautojen ylijäämäbetonit**

Betonijäte, sivumitta 1-5 metriä

- **Betonikappaleet, joiden sivumitta ylittää metrin**
- **Pilarit, palkit, ontelolaatat**

Betonijäte, erikoiskappaleet

- **Betonielementit ja -kappaleet, jotka ovat erittäin suuria (kappaleiden sivumitta yli 5 m)**
- **Betonikappaleet, jotka ovat erittäin runsaasti raudoitettuja ja, vaikeasti rikottavia ja varastoitavia**
- **Ratapölkkyt, sillat ja laiturit, järeät koneperustukset ja vastaavat**

Betonijäte, sisältää tiiltä

- **Puhtaat betonikappaleet (sivumitta 0,5-5 m) ja tiilet, joiden osuus kuormasta saa olla 20 paino-%**

Betoni- ja tiilijätteessä **ei saa olla**

- **Eristeet materiaalin sisällä**
- **Pinnoitteet, saumausaineet, kiinnikkeet ja vesieristeet**
- **Asbesti**
- **Haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä, PCB- ja PAH-yhdisteitä**
- **Vaaralliset jätteet**
- **Maa-aines**
- **Muut jätteet, esim. puu, muovi, posliini**

Betonijäte saa sisältää betonissa kiinni olevat raudat ja teräkset.

Jos betoni- ja tiilijätteen epäillään sisältävän haitallisia aineita, on jätteen kaatopaikkakelpoisuus osoitettava ja tuonnista sovittava etukäteen.

Mikäli jätekuormassa on vaarallista jätettä tai jätejakeeseen kuulumatonta jätettä, asiakkaalta veloitetaan lajitteluvirheistä hinnaston mukaan.

