

Avstjälpningsplatsduglighet

Huvudmannen för en avstjälpningsplats ska vara medveten om avfallets, som deponeras på en avstjälpningsplats, ursprung och avstjälpningsplatsduglighet (Vna 202/2006). Avfallets producent/innehavare är skyldig att ge huvudmannen för en avstjälpningsplats pålitliga uppgifter om avfallets, som deponeras på en avstjälpningsplats, ursprung, egenskaper, kvalitet och möjliga skadliga ämnen. Avstjälpningsplatsduglighet ska bedömas före avfallet levereras till en mottagning. Utifrån uppgifter från avfallets producent bestäms om avfallet kan deponeras på en avstjälpningsplats.

Praxisen för säkerställande av avstjälpningsplatsduglighet utvidgades från 1.1.2016 att gälla allt avfall som deponeras på en avstjälpningsplats. Avfall vars halt av organiskt material överstiger 10 % får inte deponeras på en avstjälpningsplats. Mängden organiskt material i avfallet definieras som totalt organiskt kol (TOC) eller glödförlust (LOI).

Grunddefiniering

Utredning av avstjälpningsplatsduglighet börjas med att göra en grunddefiniering för avfallet. I grunddefinieringen utreds nödvändiga uppgifter ur mottagandets och deponeringens synvinkel: avfallets uppkomst, en uppskattning av mängden avfall, sammansättning, löslighet, mängden organiskt material och möjliga skadliga ämnen. Med hjälp av grunddefinieringen klassas avfall som vanligt eller farligt avfall.

Uppgifterna registreras på en blankett för avfallets grunddefiniering så noggrant som möjligt. Om det finns säkerhetsdatablad eller andra dokument om avfallet eller dess kemikalier är det bra att bifoga dem till definieringen.

Utlåtande om avstjälpningsplatsdugligheten

Om avstjälpningsplatsdugligheten inte kan konstateras på grund av givna uppgifter ombedes avfallets producent att anskaffa ett utlåtande om avstjälpningsplatsdugligheten. Detta förutsätter noggrannare testning som baserar sig på laboratorieanalyser från en del av avfallet (Vna 331/2013). Till exempel avfall som har blivit förstört av olja, där halten av oljekolväte fastställs med analyser. Halterna av skadliga ämnen ska vara utredda före deponering på en avstjälpningsplats.

Vid laboratorieanalyser undersöks åtminstone:

- mängden av organisk kol, TOC
- totala halterna av metaller
- metallösligheten (enligt Vna 331/2013 listningen)
- pH
- syrans neutraliseringskapacitet, ANC

Andra parametrar som undersöks definieras från fall till fall om man misstänker att avfallet innehåller andra skadliga ämnen.

Avfallets producent/innehavare är ansvarig för undersökningen av avfallet i ett godkänt laboratorium och för dess kostnader.

3.12.2019

Utifrån uppgifter om avfallet godkänner eller underkänner huvudmannen för en avstjälningsplats avfallets deponering på en avstjälningsplats. I underkända fall hänvisas avfallets producent till att ta kontakt med andra avfallshanterare.

Överensstämmelseprovning

Om avfallet har godkänts att deponeras på en avstjälningsplats och om det uppstår regelbundet ska man göra en överensstämmelseprovning av avfallet varje år. Med överensstämmelseprovningen tar man reda på om avfallet fortfarande motsvarar de uppgifter som gavs vid grunddefinieringen. Överensstämmelseprovningen ska också göras om det sker betydande förändringar av uppkomstprocessen, till exempel om användbara råvaror förändras.

I samband med laboratorieundersökningen av avfall är det bra att komma överens om genomförande av överensstämmelseprovningen också i framtiden. Överensstämmelseprovningen kan ofta genomföras mer begränsad än den ursprungliga undersökningen av avstjälningsplatsduglighet.

Avfall som förutsätter laboratorieundersökningar

Nedannämnda avfall tas emot för att deponeras på en avstjälningsplats endast när man har kommit överens om detta på förhand:

- Blästringssand
- Aska och slagg
- Fällningar och skrubberavfall
- Avfall från industriprocesser som innehåller skadliga ämnen
- Rens
- Förstörda jordmassor
- Rent jordmaterial som deponeras på en avstjälningsplats och som innehåller mycket organiskt material

Annat att beakta

Rosk'n Roll Oy Ab tar inte emot avfall som klassificeras som farligt avfall för deponering på avstjälningsplatsen. Företagets deponeringsplatser ligger i Lojo och Borgå.

Mer information om avstjälningsplatsduglighet och ifyllande av grunddefinieringsblanketten ger produktionschef Henri Vuoremies, tfn 020 637 7057, henri.vuoremies@roskroll.fi.